

Maloobchodní ceník

Izolační materiály na bázi dřeva

STEICOflex 036

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí,
do příček a instalačních stěn.



Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,036

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
30	S.E.	1220	575	16	11,224	16	112,240	cca 228	104,-	A
40	S.E.	1220	575	10	7,015	12	84,180	cca 227	124,-	A
50	S.E.	1220	575	9	6,314	10	63,135	cca 215	151,-	A
60	S.E.	1220	575	8	5,612	10	56,120	cca 227	166,-	A
80	S.E.	1220	575	6	4,209	10	42,090	cca 227	207,-	A
100	S.E.	1220	575	4	2,806	12	33,672	cca 227	257,-	A
120	S.E.	1220	575	4	2,806	10	28,060	cca 227	321,-	A
140	S.E.	1220	575	4	2,806	8	22,448	cca 214	377,-	B
160	S.E.	1220	575	3	2,105	10	21,045	cca 227	425,-	B
180	S.E.	1220	575	3	2,105	8	16,836	cca 207	524,-	B
200	S.E.	1220	575	2	1,403	12	16,836	cca 227	573,-	B
220	S.E.	1220	575	2	1,403	10	15,433	cca 210	593,-	B
240	S.E.	1220	575	2	1,403	10	14,030	cca 226	648,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm

STEICOflex 038

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do střech, stěn, stropních konstrukcí,
do příček a instalačních stěn.



Objemová hmotnost - cca 50 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
40	S.E.	1220	575	10	7,015	12	84,180	cca 186	120,-	B
50	S.E.	1220	575	9	6,314	10	63,135	cca 186	147,-	B
60	S.E.	1220	575	8	5,612	10	56,120	cca 186	162,-	B
80	S.E.	1220	575	6	4,209	10	42,090	cca 170	201,-	B
100	S.E.	1220	575	4	2,806	12	33,672	cca 170	250,-	B
120	S.E.	1220	575	4	2,806	10	28,060	cca 175	307,-	B
140	S.E.	1220	575	4	2,806	8	22,448	cca 160	367,-	B
160	S.E.	1220	575	3	2,105	10	21,045	cca 170	413,-	B
180	S.E.	1220	575	3	2,105	8	16,836	cca 190	510,-	B
200	S.E.	1220	575	2	1,403	12	16,836	cca 200	557,-	B
220	S.E.	1220	575	2	1,403	10	15,433	cca 170	577,-	B
240	S.E.	1220	575	2	1,403	10	14,030	cca 175	630,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1220 x 2200/2650 mm

STEICOflex 038 šířka 625

- flexibilní tepelná izolace
- elastická izolace do sádkartonových příček



Objemová hmotnost - cca 50 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
40	S.E.	1200	625	10	7,500	12	90,000	cca 230	126,-	B
60	S.E.	1200	625	8	6,000	10	60,000	cca 230	169,-	B
80	S.E.	1200	625	6	4,500	10	45,000	cca 170	210,-	B

Rozměr palety: 1250 x 1200 x 2550 mm

STEICOflex 038 klín

- flexibilní desky z dřevních vláken pro izolaci dutin
- pro střechy, stěny, stropy



Objemová hmotnost - cca 50 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
80	S.E.	1220	670	12	9,809	10	49,044	cca 195	214,-	B
100	S.E.	1220	670	8	6,539	12	28,200	cca 195	285,-	B
120	S.E.	1220	670	8	6,539	10	32,696	cca 195	334,-	B
140	S.E.	1220	670	8	6,539	8	26,157	cca 185	392,-	B
160	S.E.	1220	670	6	4,904	10	24,522	cca 195	443,-	B
180	S.E.	1220	670	6	4,904	8	19,618	cca 195	545,-	B
200	S.E.	1220	670	4	3,270	12	19,618	cca 200	598,-	B

Rozměr palety: 1340 x 1220 x 2200 / 2650 mm

STEICOzell

- dřevovláknitá foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg / m³]: volné uložení na podlahu cca 32 - 38;
uzavřená střecha, stěna, podlaha cca 35 - 45

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/kg)	Dodání *
1 pytel = 15kg	21	cca 315	28,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

STEICOfloc

- celulózová foukaná izolace
- vhodná pro izolaci všech dutin stavebních konstrukcí
- ideální izolační materiál pro sanaci střech a podlah



Doporučená objemová hmotnost [kg /m3]: volné uložení na podlahu cca 27-39;
uzavřená střecha, stěna, podlaha cca 40 - 60

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Balení	pytlů / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/kg)	Dodání *
1 pytel = 15kg	21	cca 315	24,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

STEICOuniversal

- deska pod krytinu a pod provětrávané fasády; pojistná hydroizolace
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy $\geq 16^\circ$



Objemová hmotnost - cca 270 kg/m3; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,048

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m2 na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	4PD	2500	600	104	156,000	cca 1020	199,-	A
24	4PD	2500	600	98	147,000	cca 1020	209,-	A
35	4PD	2500	600	66	99,000	cca 1010	294,-	A
52	4PD	2500	600	44	66,000	cca 1000	437,-	A
60	4PD	2500	600	38	57,000	cca 1000	505,-	A

Skladebný rozměr: Tl.22mm - 2480 x 585 mm; Tl.24mm - 2480 x 580 mm; Tl.35-60mm - 2475 x 575 mm

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1220 mm

35	4PD	2800	1250	33	115,500	cca 1130	295,-	B
----	-----	------	------	----	---------	----------	-------	---

Skladebný rozměr: 2775 x 1225 mm

Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1220 mm

STEICOuniversal black

- bitumenovaná konstrukční deska pod provětrávané fasády
- žádná změna barvy povrchu UV zářením



Objemová hmotnost - cca 260 kg/m3; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m2 na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
22	4PD	2500	600	52	78,000	cca 500	217,-	A
35	4PD	2500	600	66	99,000	cca 960	321,-	B

Skladebný rozměr: 2480 x 585 mm

Rozměr palety: tl.22 - 2500 x 600 x 1300 mm / tl.35 - 2500 x 1220 x 1300 mm

STEICO*universal dry*

- tepelně izolační dřevovláknitá podstřešní deska vhodná i pro provětrávané fasády
- podstřešní deska s perem a drážkou pro sklon střechy $\geq 16^\circ$



Objemová hmotnost - cca 210 kg/m³ (35-40mm); cca 180 kg/m³ (52-100mm)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,045 (35-40mm); 0,043 (52-100mm)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
35	4PD	2500	600	66	99,000	cca 715	282,-	A
40	4PD	2500	600	56	84,000	cca 710	322,-	B
Skladebný rozměr: 2475 x 575 mm								
Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1220 mm								
52	4PD	1880	600	44	49,632	cca 450	411,-	B
60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 460	459,-	A
80	4PD	1880	600	28	31,584	cca 440	625,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 433	775,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm.

STEICO*special*

- tepelně izolační deska přímo pod střešní krytinu pro rekonstrukce střech i pro novostavby.
- 3 funkce: tepelná izolace, protivětrná zábrana, pojistná hydroizolace



Objemová hmotnost - cca 240 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,046

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 620	487,-	B
80	4PD	1880	600	28	31,584	cca 620	650,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 620	801,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,304	cca 620	962,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICOspecial dry

- tepelná izolace pro výstavbu a rekonstrukce střech, odolávající atmosférickým vlivům, slouží i jako protivětrná zábrana a pojistná hydroizolace střech a provětrávaných fasád.



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

TI. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1880	600	56	63,168	cca 420	281,-	B
60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 360	379,-	A
80	4PD	1880	600	28	31,584	cca 370	523,-	A
100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 360	635,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,304	cca 360	793,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,048	cca 370	897,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,792	cca 370	1004,-	B
180	4PD	1880	600	12	13,536	cca 360	1155,-	B
200	4PD	1880	600	12	13,536	cca 390	1270,-	B

TI.40mm - pouze pro stěnové konstrukce

Skladebný rozměr: TI.40mm - 1865 x 585 mm; TI.60-200mm - 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICOSafe

- pro sklon střechy > 5 ° a střešní krytiny s nízkým sklon střechy
- difúzně propustná pro zvýšenou bezpečnost konstrukce
- rychlé a snadné lepení (systémové lepidlo STEICOMulti)



Objemová hmotnost - cca. 210 kg/m³ (40mm); cca. 140 kg/m³ (60-100mm); cca. 110 kg/m³ (120-160mm)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,045 (40mm); 0,040 (60-100mm); 0,037 (120-160 mm)

TI. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	2500	600	56	84,000	cca 710	574,-	B
Skladebný rozměr: 2475 x 575 mm								
Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1220 mm								
60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 405	628,-	B
80	4PD	1880	600	28	31,584	cca 382	722,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 370	842,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,304	cca 285	903,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,048	cca 295	1004,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,792	cca 295	1144,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICOr^oof dry

- dřevoláknité desky pro ploché střechy
- vysoká pevnost v tlaku 100kPa
- vhodné pro průmyslové střechy



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
60	S.E.	800	800	38	24,320	cca 237	389,-	B
80	S.E.	800	800	28	17,920	cca 228	484,-	B
100	S.E.	800	800	22	14,080	cca 216	602,-	B
120	S.E.	800	800	18	11,520	cca 209	737,-	B
140	S.E.	800	800	16	10,240	cca 214	830,-	B
160	S.E.	800	800	14	8,960	cca 213	954,-	B
180	S.E.	800	800	12	7,680	cca 204	1132,-	B
200	S.E.	800	800	12	7,680	cca 225	1216,-	B

Rozměr palety: 1600 x 800 x 1220 mm

STEICOD^uo

- kombinována podstřešní a podomítková deska
- vynikající ochrana proti horku v létě
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 265 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1880	600	56	63,168	cca 680	329,-	B
60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 691	498,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm

STEICOD^uo dry

- kombinována podstřešní a podomítková deska
- vynikající ochrana proti horku v létě
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 180 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1880	600	56	63,168	cca 513	320,-	B
60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 503	451,-	B
Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm								
Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm								
40	S.E.	3000	2500	28	210,000	cca 1703	348,-	B
60	S.E.	3000	2500	19	142,500	cca 1670	490,-	B
Rozměr palety: 3000 x 2500 x 1300 mm								
40	S.E.	6000	2500	15	225,000	cca 1825	353,-	B
60	S.E.	6000	2500	10	150,000	cca 1757	498,-	B

Rozměr palety: 6000 x 2500 x 750 mm

STEICO^{therm} dry

- dostupná s rovnou hranou, s polodrážkou a i s perem a drážkou
- nadkroevní izolace s pevným podkladem
- plošná izolace pro masivní dřevěné panely (CLT)



Objemová hmotnost - cca 110 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,037

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	S.E.	1350	600	56	45,360	cca 215	221,-	B
60	S.E.	1350	600	38	30,780	cca 218	284,-	B
80	S.E.	1350	600	28	22,680	cca 215	362,-	B
100	S.E.	1350	600	22	17,820	cca 211	451,-	B
120	S.E.	1350	600	18	14,580	cca 207	567,-	B
140	S.E.	1350	600	16	12,960	cca 215	658,-	B
160	S.E.	1350	600	14	11,340	cca 218	802,-	B
180	S.E.	1350	600	12	9,720	cca 215	885,-	B
200	S.E.	1350	600	12	9,720	cca 215	953,-	B
220	S.E.	1350	600	10	8,100	cca 215	1060,-	B
240	S.E.	1350	600	10	8,100	cca 215	1138,-	B
260	S.E.	1350	600	8	6,480	cca 215	1358,-	B
280	S.E.	1350	600	8	6,480	cca 215	1404,-	B
300	S.E.	1350	600	8	6,480	cca 215	1677,-	B
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm								
140	polodrážka	1350	600	16	12,960	cca 215	677,-	B
160	polodrážka	1350	600	14	11,340	cca 215	812,-	B
180	polodrážka	1350	600	12	9,720	cca 207	896,-	B
200	polodrážka	1350	600	12	9,720	cca 229	964,-	B
220	polodrážka	1350	600	10	8,100	cca 211	1073,-	B
240	polodrážka	1350	600	10	8,100	cca 229	1151,-	B
Skladebný rozměr: 1335 x 585 mm.								
Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm								
60	4PD	1880	600	38	42,864	cca 283	333,-	B
80	4PD	1880	600	28	31,584	cca 293	426,-	B
100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 288	530,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,304	cca 283	642,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,048	cca 293	747,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,792	cca 293	907,-	B
180	4PD	1880	600	12	13,536	cca 283	988,-	B
200	4PD	1880	600	12	13,536	cca 308	1036,-	B
220	4PD	1880	600	10	11,280	cca 283	1184,-	B
240	4PD	1880	600	10	11,280	cca 308	1247,-	B

Skladebný rozměr: 1855 x 575 mm.

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1220 mm.

STEICOprotect

- dřevovláknitá deska určená pro omítkové zateplovací systémy dřevostaveb
- voděodolný, difúzně otevřený prvek systému
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 265 kg/m³ (typ H), cca 230kg/m³ (typ M)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048 (typ H), 0,046 (typ M)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40 (H)	4PD	1325	600	56	44,520	cca 482	321,-	A
60 (H)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 490	489,-	A
60 (M)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 430	459,-	A
80 (M)	4PD	1325	600	28	22,260	cca 420	643,-	A
100 (M)	4PD	1325	600	22	17,490	cca 413	804,-	A
Skladebný rozměr: 1300 x 575mm Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm								
40 (H)	4PD	2625	1175	28	86,363	cca 926	354,-	B
60 (H)	4PD	2625	1175	19	58,603	cca 942	551,-	B
80 (M)	4PD	2625	1175	14	43,181	cca 805	723,-	B
Skladebný rozměr: 2600 x 1150mm Rozměr palety: 2630 x 1180 x 1300 mm								
40 (H)	SE	2800	1250	28	98,000	cca 1049	328,-	B
60 (H)	SE	2800	1250	19	66,500	cca 1070	506,-	B
80 (M)	SE	2800	1250	14	49,000	cca 912	634,-	B
100 (M)	SE	2800	1250	11	38,500	cca 896	793,-	B
Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm								
20 (H)	S.E.	1350	500	112	75,600	cca 403	179,-	A

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1240 mm

STEICOprotect dry

- dřevovláknitá deska pro omítkové systémy, voděodolná
- ideální pro rámové konstrukce, masivní dřevěné panely a zděné konstrukce
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 180 kg/m³ (typ H); cca 140Kg/m³ (typ M); cca 110Kg/m³ (typ L)

Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,043 (typ H); 0,040 (typ M); 0,037 (typ L)

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40 (H)	4PD	1325	600	56	44,520	cca 360	311,-	B
60 (H)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 350	446,-	B
60 (M)	4PD	1325	600	38	30,210	cca 281	379,-	A
80 (M)	4PD	1325	600	28	22,260	cca 270	537,-	A
100 (M)	4PD	1325	600	22	17,490	cca 261	665,-	A
120 (M)	4PD	1325	600	18	14,310	cca 260	799,-	B
140 (M)	4PD	1325	600	16	12,720	cca 269	929,-	B
160 (M)	4PD	1325	600	14	11,130	cca 269	1062,-	B
180 (M)	4PD	1325	600	12	9,540	cca 260	1198,-	B
200 (M)	4PD	1325	600	12	9,540	cca 278	1321,-	B

Skladebný rozměr: 1300 x 575 mm

Rozměr palety: 1330 x 1210 x 1300 mm

40 (H)	SE	2800	1250	28	98,000	cca 795	311,-	B
60 (H)	SE	2800	1250	19	66,500	cca 779	441,-	B
60 (M)	SE	2800	1250	19	66,500	cca 620	368,-	B
80 (M)	SE	2800	1250	14	49,000	cca 594	527,-	B
100 (M)	SE	2800	1250	11	38,500	cca 558	634,-	B
120 (M)	SE	2800	1250	9	31,500	cca 574	762,-	B
140 (M)	SE	2800	1250	8	26,000	cca 574	873,-	B
160 (M)	SE	2800	1250	7	24,500	cca 572	990,-	B

Rozměr palety: 2800 x 1250 x 1300 mm

100 (M)	SE	1200	400	22	10,560	cca 127	539,-	B
120 (M)	SE	1200	400	18	8,640	cca 124	616,-	B
140 (M)	SE	1200	400	16	7,680	cca 129	700,-	B
160 (L)	SE	1200	400	14	6,720	cca 128	890,-	B
180 (L)	SE	1200	400	12	5,760	cca 125	970,-	B
200 (L)	SE	1200	400	12	5,760	cca 138	1084,-	B
220 (L)	SE	1200	400	10	4,800	cca 126	1197,-	B
240 (L)	SE	1200	400	10	4,800	cca 137	1267,-	B

Rozměr palety: 1200 x 800 x 1200 mm

260 (L)	SE	1350	600	8	6,480	cca 215	1363,-	C
280 (L)	SE	1350	600	8	6,480	cca 215	1430,-	C
300 (L)	SE	1350	600	8	6,480	cca 215	1734,-	C

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

STEICOsoundstrip

- velmi dobrá zvuková izolace pro zlepšení akustiky
- okrajový izolační pás z přírodního dřevního vlákna pro podlahové a sádkartonové aplikace
- tvarově stabilní, odolná proti tlaku



Objemová hmotnost - cca 60 kg/m³

Tl. (mm)	Formát		Balení	Hmotnost / karton (kg)	karton / paleta	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/role)	Dodání *
	š. (mm)	d. (m)						
10	100	10	6 Ks/karton	6,6	24	cca 150	91,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 2600 mm

FIBRIS DDN - Hobra

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
8	S.E.	2500	1200	130	390,000	cca 1000	47,-	A
9,5	S.E.	2500	1200	110	330,000	cca 1020	53,-	A
12	S.E.	2500	1200	90	270,000	cca 1040	63,-	A
15	S.E.	2500	1200	70	210,000	cca 1000	81,-	A
19	S.E.	2500	1200	60	180,000	cca 1100	101,-	A

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICOisorel

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
8	S.E.	1200	1000	138	165,600	cca 350	53,-	B
10	S.E.	2500	1200	114	342,000	cca 790	55,-	B
12	S.E.	2500	1200	95	285,000	cca 790	64,-	B
15	S.E.	2500	1200	76	228,000	cca 790	76,-	B
19	S.E.	2500	1200	60	180,000	cca 790	102,-	B

Rozměr palety: 1000 x 1200 x 1300 mm / 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICOPhalex

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 230 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,050

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
10	S.E.	2500	1200	114	342,000	cca 790	58,-	B
12	S.E.	2500	1200	95	285,000	cca 790	71,-	B
15	S.E.	2500	1200	76	228,000	cca 790	92,-	B
19	S.E.	2500	1200	60	180,000	cca 790	113,-	B

Rozměr palety: 2500 x 1200 x 1300 mm

STEICOtherm SD

- klasifikováno jako kročejová izolace pro podlahové systémy
- vhodná i pod betonové potěry a anhydritové podla
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
20	S.E.	1350	600	116	93,960	cca 300	98,-	A
30	S.E.	1350	600	74	59,940	cca 300	152,-	A

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

STEICOtherm

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vynikající ochrana proti horku v létě
- vysoká pevnost v tlaku



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	S.E.	1350	600	56	45,360	cca 310	203,-	A
60	S.E.	1350	600	38	30,780	cca 300	303,-	A
80	S.E.	1350	600	28	22,680	cca 310	406,-	A
100	S.E.	1350	600	22	17,820	cca 300	508,-	B
120	S.E.	1350	600	18	14,580	cca 300	609,-	B
140	S.E.	1350	600	16	12,960	cca 300	711,-	B
160	S.E.	1350	600	14	11,340	cca 300	812,-	B
180	S.E.	1350	600	12	9,720	cca 310	945,-	B
200	S.E.	1350	600	12	9,720	cca 325	1037,-	B

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1300 mm

100	4PD	1880	600	22	24,816	cca 420	593,-	B
120	4PD	1880	600	18	20,304	cca 420	721,-	B
140	4PD	1880	600	16	18,048	cca 420	842,-	B
160	4PD	1880	600	14	15,792	cca 420	991,-	B

Skladebný rozměr: 1850 x 570 mm

Rozměr palety: 1890 x 1220 x 1300 mm

STEICObase

- stabilní izolace do podlahových systémů
- vysoká pevnost v tlaku 150kPa
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,048

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
20	S.E.	1350	600	112	90,720	cca 460	155,-	A
40	S.E.	1350	600	56	45,360	cca 460	301,-	A
60	S.E.	1350	600	38	30,780	cca 470	449,-	B
80	S.E.	1350	600	28	22,680	cca 460	600,-	B
100	S.E.	1350	600	22	17,820	cca 460	754,-	B

Rozměr palety: 1350 x 1200 x 1220 mm

STEICOfloor

- podlahový izolační systém
- pro dřevěné palubové podlahy tlumící kročejový hluk bez zvukových můstek
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *	
		d. (mm)	š. (mm)						
40	4PD	1200	380	84	38,304	cca 260	260,-	A	
60	4PD	1200	380	57	25,992	cca 260	394,-	A	
Skladebný rozměr: 1186 x 366mm									
Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1220 mm									
							bm ve svazku	Kč/bm	
35	2PD	2000	50	45	90,000	cca 90	86,-	A	
55	2PD	2000	50	31	62,000	cca 93	134,-	A	

Spotřeba na m²: cca. 1,3 ks

STEICOTop

- ideální jako pochozí izolace neobydleného podkroví
- difúzně otevřená deska
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
80	S.E.	1200	400	28	13,440	cca 150	500,-	B
100	S.E.	1200	400	22	10,560	cca 150	579,-	B

Rozměr palety: 1200 x 800 x 1270 mm

ADIPAN

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca >250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,070

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
5,5	S.E.	860	590	15	7,611	24	182,66	cca 320	44,-	A
8	S.E.	860	590	10	5,074	26	131,92	cca 340	54,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICOunderfloor

- podklad pod parketové a laminátové podlahy
- velmi dobře tlumí kročejový hluk a odezvu v prostoru
- Vysoká pevnost v tlaku až 15 t/m² - důležité pro „click“ systémy



Objemová hmotnost - cca 250 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,070

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		ks/bal.	m ² /bal.	Počet bal. na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)							
4	S.E.	790	590	15	6,990	32	223,73	cca 265	41,-	B
5	S.E.	790	590	15	6,990	26	181,78	cca 265	45,-	A
7	S.E.	790	590	20	9,300	14	130,51	cca 265	54,-	A

Rozměr palety: 800 x 1200 x 1220 mm

STEICOinternal

- vnitřní tepelná izolace obvodových stěn
- ideální pro rekonstrukce cihelných a hrázdných staveb
- ekologicky šetrné k životnímu prostředí



Objemová hmotnost - cca 160 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λ_D [W / (m * K)] 0,038

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
40	4PD	1200	380	84	38,304	cca 243	286,-	B
60	4PD	1200	380	57	25,992	cca 250	420,-	B
Skladebný rozměr: 1186 x 366 mm								
Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1290mm								
40	SE	1200	380	84	38,304	cca 255	264,-	B
60	SE	1200	380	57	25,992	cca 260	390,-	B
80	SE	1200	380	42	19,152	cca 255	522,-	B

Rozměr palety: 1150 x 1200 x 1290mm

STEICOinstall

- tepelně izolační deska pro celoplošnou izolaci instalačních předstěn, vnitřních stran stěn a střeš
- rychlá a hospodárná práce



Objemová hmotnost - cca 140 kg/m³; Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD [W / (m * K)] 0,040

Tl. (mm)	Provedení hrany	Formát		Počet ks na paletě	m ² na paletě	Hmotnost palety (kg)	Cena (Kč/m ²)	Dodání *
		d. (mm)	š. (mm)					
Bez frézování								
50	SE	2600	600	44	68,640	cca 490	329,-	B
Rozměr palety: 2630 x 1210 x 1220 mm								
S frézováním								
50	SE	2545	1250	22	71,363	cca 410	400,-	B
Rozměr palety: 2600 x 1250 x 1250 mm								

*** Dodání:**

- A** skladový sortiment
- B** na objednávku (není skladový program, odběr na celé palety)
- C** na objednávku (minimální objednávkové množství 1LKW)

Cena: Uvedené ceny jsou bez DPH, EX sklad Praha - Chrášťany; Ostrava - Kunčičky

Platnost ceníku: dodavatel si vyhrazuje právo úpravy cen při výrazných změnách kurzů na devizovém trhu a změnách nákupních cen.

* Technické změny a tiskové chyby vyhrazeny

04.2020