


Insulation for a better tomorrow



**URSA GLASSWOOL®**

**URSA® SF 32**

Revoluční novinka na trhu tepelných izolací!



Kdo ochrání  
Vaše investice  
před inflací  
cen tepla...



Ušetřete za  
energii, prostor a čas...

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ **800 288 888** - VOLEJTE ZDARMA



## Izolační plst' URSA® SF 32



MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5

URSA® SF 32 je univerzální nekaširovaná plst' ze skelné vlny s pomocnými ryskami na horní straně pro přířez. Pro zateplování šikmých střeš mezi krokvy bez nutnosti dodatečné fixace při montáži.

### Oblasti použití:

- šikmá střeš
- svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště, lehké příčky, předsazený plášt'
- vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů

$\lambda_D =$   
**0,032**  
(W/m·K)

Technické vlastnosti	Hodnota / třída	Jednotka	Norma
Deklarovaná hodnota souč. tep. vodivosti ( $\lambda_D$ )	0,032	W/m·K	ČSN EN 13162
Třída reakce na oheň	A1		ČSN EN 13501-1
Tolerance tloušťky	T2		EN 823
Rozměrová stabilita	DS(T+)		EN 1604
Propustnost pro vodní páru	MU1 $\mu=1$		EN 12086
Odpor při proudění vzduchu $\Xi$	AF5 $\geq 5$	kPa . s/m <sup>2</sup>	EN 29053

### Izolační plst' URSA® SF 32

	100	120	140	160	
tloušťka	100	120	140	160	mm
šířka	1200	1200	1200	1200	mm
délka	4000	3200	2800	2500	mm
obsah role	4,80	3,842	3,357	3,00	m <sup>2</sup>
role/paleta	18	18	18	18	ks
m <sup>2</sup> /paleta	86,4	69,156	60,426	54	m <sup>2</sup>
cena	220,-	264,-	308,-	352,-	Kč/m <sup>2</sup>

Stáhněte si zdarma SW  
pro výpočet energetického  
štítku obálky budovy  
z [www.ursa.cz](http://www.ursa.cz)



Energetický štítek  
obálky budovy



## ZÍSKEJTE DOTACE Z PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM!

Rekonstrukce zateplení střeš může být součástí komplexního zateplení obálky budovy nebo jedním z dílčích opatření, které Vám pomůže čerpat dotace z programu **Zelená úsporám**. Tepelné izolace **URSA** jsou registrované v seznamu výrobků technologií (SVT) programu **Zelená úsporám**.