

# NOVINKA SATJAM ALUFALC STUCCO

**SATJAM**<sup>®</sup>  
alufalc

norský hliník s rodokmenem



## SATJAM AluFalc Stucco

SATJAM AluFalc Stucco je hliníkový plech speciálně určený pro falcování. V naší nabídce si můžete vybrat za svítků nebo tabulí se zárukou až 60 let\*.

Tento plech je opatřen povrchovou úpravou na bázi polymerem modifikovaného polyuretanu v tloušťce 25 µm. Nabízíme ho v odstínu antracitová RAL 7016 v matném provedení. Struktura povrchové úpravy je odlišná od AluMatu 0,6 mm, a proto tyto materiály nedoporučujeme kombinovat.



## Technická data

Celková tloušťka povrchové úpravy	25 µm
Tloušťka finální lakové vrstvy	20 µm
Tloušťka primeru	5 µm
Vzor povrchové úpravy	strukturovaná
Lesk, Gardner 60°	2-6
Nejvyšší provozní teplota	80°C
Nejnižší provozní teplota	-60°C
Nejnižší teplota pro zpracování	5°C
Nejmenší přípustný rádius ohybu (průměr)	1x tloušťka plechu
Požární klasifikace	A1
Odolnost proti UV	RUV 3
Třída korozní odolnosti	RC3
Odolnost proti poškrábání	2 750 g
Odolnost proti znečištění	dobrá

\* SATJAM Záruka Plus je platná pouze při registraci střechy na [www.satjam.cz](http://www.satjam.cz).

[www.satjam.cz](http://www.satjam.cz)