

▼ [Jednoduchá krytí ve stoupajících řadách](#)

▼ [Vodorovná krytí jednoduchá](#)

▼ [Vodorovná krytí dvojité](#)

▼ [Nepravidelná krytí dvojité](#)

▼ [Tabulky k detailům](#)

JEDNODUCHÁ KRYTÍ VE STOUPAJÍCÍCH ŘADÁCH

Hmotnost krytiny ve standardní tloušťce kamenů - cca 25-35kg/m²

Moravské Krytí - čtverce, obdélníky

Rozměry v cm	Tloušťka standard		ks/m ² min.	Překrytí v/s v cm min.	Ceníková cena Kč/m ²
	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
40x40	na dotaz		9,8	8/8	
30x30	62	75,0	18,9	7/7	1172
25x25	40	48,4	27,7	6/6	1108
20x20	28	33,9	42	4/5	1176
40x25	69	83,5	16,9	7/7	1166
40x20	58	70,2	23,3	7/7	1351
35x25	58	70,2	19,8	7/7	1148
30x20	39	47,2	29,8	6/6	1162

Obdélníkové kameny jsou v provedení pro levé nebo pravé krytí

Čtvercové kameny je možno použít univerzálně jak pro levé, tak pro pravé krytí

Německé krytí - čtverce s obloukem

Rozměry v cm	Tloušťka standard		ks/m ² min.	Překrytí v/s v cm min.	Ceníková cena Kč/m ²
	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
30x30	60	72,6	20,7	7/9	1242
25x25	38	46,0	32,7	7/8	1243
20x20*	26	31,5	41,7	4/5	1084

Kameny jsou v provedení pro levé nebo pravé krytí

* tento formát je určený pouze pro svislé stěny

Univerzální krytí - čtverec s obloukem

Rozměry v cm	Tloušťka standard		ks/m ² min.	Překrytí v/s v cm min.	Ceníková cena Kč/m ²
	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
30x30	60	72,6	20,7	7/9	1242
25x25	38	46,0	32,7	7/8	1243

Břidlicová střešní krytina Troppa

Způsoby krytí

Technické informace

Ukázky realizací

Zajímavosti ze světa břidlice

Zásady pokrývání

	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH				
36x28	89	107,7	22,9	10,5	2038	25-35°
34x28	85	102,9	23,5	10	1998	25-35°
32x28	79	95,6	24,2	9,3	1912	30-40°
30x25	68	82,3	29,7	8,7	2020	30-40°
28x23	52	62,9	35	8,1	1820	35-50°
26x21	38	46,0	41,8	7,5	1588	35-50°
24x19	28	33,9	50,9	7	1425	40-60°
22x17	22	26,6	63,3	6,4	1393	40-60°
20x15	18	21,8	81	5,8	1458	nad 50°

Kameny jsou v provedení pro levé nebo pravé krytí

Štupinové krytí - moravská šupina tříděná, "netříděná"

Ceny jednotlivých formátů a termín dodání na dotaz.

Obdélník s obloukem

Rozměry v cm	Tloušťka standard		ks/m ² min.	Překrytí v/s v cm min.	Ceníková cena Kč/m ²
	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
40x25	71	85,9	16,9	7/7	1452
40x20	60	72,6	23,3	7/7	1692
35x25	60	72,6	19,8	7/7	1437
30x20	30	36,3	29,8	6/6	1082

Obdélníkové kameny jsou v provedení levém a pravém

Čtverec se sraženým rohem

Rozměry v cm	Tloušťka standard		ks/m ² min.	Překrytí v/s v cm min.	Ceníková cena Kč/m ²
	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
30x30	62	75,0	20,7	7/9	1283
25x25	42	50,8	32,7	7/8	1373
20x20	30	36,3	41,7	4/5	1251

Kameny je možno použít jak pro levé tak pro pravé krytí

Břidlicová střešní krytina Troppa

Způsoby krytí

Technické informace

Ukázky realizací

Zajímavosti ze světa břidlice

Zásady pokrývání

	KČ/ks bez DPH	KČ/ks s DPH		
38x25	47	56,9	30,4	1428,8
33x21	38	46,0	38,6	1466,8
24x15	21	25,4	78,4	1646,4
21x13	15	18,2	101,2	1518

Šestihran standard

Rozměry v cm	Tloušťka standard		ks/m ² min.	Překrytí v/s v cm min.	Ceníková cena Kč/m ²
	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
40x40	na dotaz		10	9/9	
30x30	65	78,7	20,7	8/8	1346
25x25	42	50,8	30,8	7/7	1294

Rhombus

Rozměry v cm	Tloušťka standard		ks/m ² min.	Překrytí v/s v cm min.	Ceníková cena Kč/m ²
	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
36x34	na dotaz		14,9	10/10	
36x34	na dotaz		14,3	9/9	
31x30	na dotaz		18,5	8/8	
31x30	na dotaz		17,7	7/7	
26x25*	na dotaz		21,2	4/4	

* tento formát je určen pouze pro svislé plochy-zdi, fasády, komíny

VODOROVNÁ KRYTÍ DVOJITÁ

Hmotnost ve standardní tloušťce kamenů - 30-45kg/m²

Obdélník - rovný řez nebo se sraženými rohy

Rozměry v cm	Tloušťka standard		ks/m ² min.	min. překrytí dvojité v cm	Ceníková cena Kč/m ²
	Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH			
40x25	69	83,5	23,5	6	1621,5
40x20	58	70,2	29,4	6	1705,2
35x25	58	70,2	27,6	6	1600,8
30x20	39	47,2	41,7	6	1626,3

Břidlicová střešní krytina Troppa

Způsoby krytí

Technické informace

Ukázky realizací

Zajímavosti ze světa břidlice

Zásady pokrývání

40x20	60	72,6	29,4	6	1764
35x25	60	72,6	27,6	6	1656
30x20	41	49,6	41,7	6	1709,7

Bobrovku v jiných rozměrech lze vyrobit na zakázku

NEPRAVIDELNÁ KRYTÍ DVOJITÁ

Hmotnost krytí 60-80kg/m²

Divoké krytí

Typy krytí dle tvaru	Typ kamene	Kč/m ²
Německý typ	TB	na dotaz
Španělský typ	TB	na dotaz
Švýcarský typ	TB	na dotaz

Toto krytí vyžaduje individuální výpočet a cenu lze spočítat dopředu pouze orientačně.

Tloušťka kamenů je standardně +/-10mm.

Doplňkové kameny - úžlabní, okapní

Rozměry v cm	Popis	Tloušťka standard	
		Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH
45x14	úžlabnice - surová, řezaná	46	55,7
44x13	úžlabnice L	49	59,3
44x13	úžlabnice P	49	59,3
44x13	úžlabnice středová	49	59,3
42x14	úžlabnice - surová, řezaná	44	53,2
41x13	úžlabnice L	47	56,9
41x13	úžlabnice P	47	56,9
41x13	úžlabnice středová	47	56,9
40x14	úžlabnice - surová, řezaná	42	50,8
39x13	úžlabnice L	45	54,5
39x13	úžlabnice P	45	54,5
39x13	úžlabnice středová	45	54,5

Doplňkové kameny - ostatní

Rozměry v cm	Popis	Tloušťka standard	
		Kč/ks bez DPH	Kč/ks s DPH
60x30	obdélník bez děr	189	228,7
50x30	obdélník bez děr	139	168,2
50x25	obdélník bez děr	129	156,1
45x25	obdélník bez děr	109	131,9
40x25	obdélník bez děr	69	83,5
40x20	obdélník bez děr	58	70,2
35x25	obdélník bez děr	58	70,2
30x20	obdélník bez děr	39	47,2
20x20	čtverec bez děr	28	33,9
40x40	čtverec bez děr	na dotaz	na dotaz
33x33	čtverec řezaný	na dotaz	na dotaz

Doplňkové kameny jsou dodávány bez děrování

Poznámka:

Pro střešní krytí jsou kameny dodávány standardně v tloušťce 4-6mm dle normy ČSN EN 123 26

Kameny ve větší tloušťce (6-9mm) jsou vždy na individuální dotaz.

TABULKY K DETAILŮM

Příklady spotřeb kamenů

Okapní lem jednoduchý

Formát	Ks/bm	min. překrytí v cm
40x40	3,1	12
30x30	5	10
25x25	6,3	9
30x20	8,3	8

* kameny jsou kladeny ve vodorovné řadě s bočním překrytím

Okapní lem dvojitý

Formát	Ks/bm	kameny spodní + krycí ks/bm
--------	-------	-----------------------------

BŘIDLICOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA

KAMENNÉ OBKLADY A DLAŽBY

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA Z KAMENE

BŘIDLICOVÉ FASÁDY

Břidlicová střešní krytina Troppa

Způsoby krytí

Technické informace

Ukázky realizací

Zajímavosti ze světa břidlice

Zásady pokrývání

Formát	Ks/bm	min. překrytí v cm
40x40	3,1	12
30x30	5	10
25x25	6,3	9
30x20	8,3	8

* kameny jsou kladeny svisle s horním překrytím

* nutné kotvení minimálně 3-4ks hřebíků

Štítové lemování ukončující (s dvojitou vazbou)

Formát	Ks/bm
40x20	* cca 5 + 5
30x20	

* nelze předem přesně spočítat

* záleží na překladu krytí, stoupání řad, sklonu střechy, atd.

* údaje uvedeny pro krytí čtvercem 30x30cm

Štítové lemování počáteční (s podkladním kamenem)

Formát	Ks/bm
50x30	* cca 5 + 5
30x20	

* nelze předem přesně spočítat

* záleží na překladu krytí, stoupání řad, sklonu střechy, atd.

* údaje uvedeny pro krytí čtvercem 30x30cm

Hřebenový a nárožní lem jednoduchý - lemovkou

Formát	Ks/bm	min. překrytí v cm
35x25	12,6	10
30x30	10	10
25x25	12,6	9
30x20	16,6	8

* kameny jsou kladeny v řadě za sebou s bočním překrytím

* spotřeba je uváděna v ks/bm oboustranně

* nutné kotvení minimálně 3-4 ks hřebíků

Úžlabí vykryvané - oboustranné (středové, nebo-li srdcové)

Formát úžlabnice	ks/řada	ks/bm	min. horní překrytí v cm
39x13 středová	1	3,5	10

Břidlicová střešní krytina Troppa

Způsoby krytí

Technické informace

Ukázky realizací

Zajímavosti ze světa břidlice

Zásady pokrývání

39x13 (L/P)	min.7 - max.9	min.25 - max.32	10

* kameny mohou být pravé nebo levé. Podle směru krytí úžlabí