



Práškový lak Powder.coat 50 µm

- doplňková antikorozní ochrana
- dokonale odpovídá barvám střešních krytin
- UV stabilní – barevná stálost i po mnoha letech
- moderní technologie práškového laku Powder.coat zajišťuje výbornou odolnost při montáži a dlouhou životnost



Podložka

- speciální tvar hliníkové podložky zajišťuje dokonalé přilnutí EPDM těsnění.



Zinkování Dura.zinc

- základní ochrana proti korozi
- standardně tloušťka 20 µm na závitu
- v málo agresivním prostředí ubyde cca 1 µm zinku ročně
- moderní technologie zpracování zaručuje nejvyšší kvalitu



Vrtací špička Drill.point

- speciálně konstruovaná vrtací špička GUNNEBO FASTENING Drill.point
- snadno vrtá plech ve velmi krátkém čase 0,5-0,6 s (norma <1 s pro plech 0,75 mm)

- při vrtání nedochází k poškození vrstvy zinku
- vrtací kapacita DC max. 2 x 1,0 mm



Naše značka

- značka GUNNEBO FASTENING znamená více než 240 letou tradici ve výrobě různých typů spojovacích materiálů a kotevní techniky
- charakteristické značení produktů GUNNEBO FASTENING je umožňují snadno rozpoznat
- náročná a pravidelná kontrola jakosti ve vnitřní laboratoři zaručuje produkty vysoké kvality
- každá výrobní série je označena unikátním číselným kódem, který umožňuje její snadnou identifikaci
- všechny naše produkty mají potřebné certifikace



Těsnění EPDM


- vyrobeno z toho nejvyššího EPDM materiálu
- vlivem času neztrácí svoji pružnost a velmi pomalu stárne
- odolné proti změnám klimatických podmínek a UV záření
- po montáži vulkanizuje a vytvoří tak s plechem dokonalé vodotěsné spojení
- zachovává své vlastnosti při teplotách v rozmezí od -50°C do +120°C




Farmářské šrouby Gunnebo Fastening:

1. použití pro kotvení plechové krytiny do dřevěných konstrukcí


4,8 x 28 mm




4,8 x 35 mm



4,8 x 60 mm



4,8 x 80 mm



2. použití pro podélné spojování plechové krytiny, tzv. sešívání
4,8 x 20 mm

